

Lavabicchieri e Lavastoviglie porta frontale

Glasswashers and dishwashers frontal door

Lave-verres et lave-vaisselle porte frontale

Gläser- und Geschirrspüler mit Vorderklappe



Caratteristiche tecniche

Carrozzeria realizzata interamente in acciaio inox Aisi 304
Porta a doppia parete che garantisce riduzione di rumorosità e dispersione di calore
Getti di lavaggio stampati su tubo inox
Velocità di risciacquo regolabile
Controllo elettronico evoluto, dosatore di detergente e brillantante elettrico di serie
Autodiagnosi costante
Predisposizione elettrica per l'installazione di pompa di aumento pressione e pompa di scarico
Facile manutenzione frontale
Doppio filtro aspirazione per trattenere tutte le impurità



Technical features

Completely realized with steel stainless body Aisi 304
Double wall door which guarantees noise reduction and heat dispersal
Washing jets imprinted on a stainless pipe
Adjustable rinsing speed
Evolved electronic control, standard electric detergent and rinse aid dispenser
Constant auto-diagnosis
Electric predisposition for installation of increasing pressure pump and unloading pump
Easy frontal maintenance
Double inhalation filter in order to hold all impurities



Caractéristiques techniques

Carrosserie entièrement réalisée en acier inox Aisi 304
Porte au mur double qui garantit réduction de bruit et dispersion de chaleur
Jets de lavage imprimés sur un tuyau inox
Vitesse de rinçage réglable
Contrôle électronique évolué, doseur électrique de série pour détergent et liquide de rinçage
Auto - diagnostic constant
Prédisposition électrique pour l'installation de pompe d'augmentation pression et pompe de déchargement
Maintenance frontale facile
Double filtre d'aspiration pour retenir toutes les impuretés



Technische Eigenschaften

Komplett realisiert mit Edelstahlgehäuse Aisi 304
Doppelwandige Tür, die Geräuschreduktion und Wärmeverteilung garantiert
Waschdüsen auf einem Edelstahlrohr aufgedruckt
Einstellbare Spülgeschwindigkeit
Weiterentwickelte elektronische Steuerung, Standard-Waschmittel- und Klarspüler-Spender
Konstante Selbstdiagnose
Elektrische Prädisposition für den Einbau von Druckerhöhungspumpe und Entladepumpe
Einfache frontale Wartung
Doppelinhalationsfilter, um alle Verunreinigungen zu halten

Lavabicchieri
Glasswashers

CODICE CODE	DIMENSIONI LxPxH mm DIMENSIONS	CESTO BASKET	CICLO CYCLE	ALTEZZA BICCH. mm HEIGHT GLASS MAX	PIATTO Ø PLATE	KW BOILER/VASCA KW BOILER TANK	POMPA (kW) PUMP	kW TOT kW TOT	V/Hz V/Hz
H25E	420x500x660	350x350	75/90/110/130	205	n.d.	2,5 / 2,6	0,19	2,79	230V 50Hz
H28E	470x555x660	400x400	75/90/110/130	245	265	2,5 / 2,6	0,19	2,79	230V 50Hz
H29E	470x555x710	400x400	75/90/110/130	275	295	2,5 / 2,6	0,26	2,86	230V 50Hz

Lavastoviglie porta frontale
Dishwashers frontal door

CODICE CODE	DIMENSIONI LxPxH mm DIMENSIONS	CESTO BASKET	CICLO CYCLE	ALTEZZA BICCH. mm HEIGHT GLASS MAX	PIATTO Ø PLATE	KW BOILER/VASCA KW BOILER TANK	POMPA (kW) PUMP	kW TOT kW TOT	V/Hz V/Hz
H45E	530x610x760	450x450	90/110/120/300	290	310	2,5 / 2,6	0,52	3,12	230V 50Hz
H54E	585x680x815	500x500	90/110/120/300	310	350	2,5 / 2,6	0,52	3,12	230V 50Hz
H56E	585x680x815	500x500	90/110/120/300	310	350	4,5 / 2,6	0,52	5,02	400V3N 50Hz
H84E	680x860x1040	500x600	90/110/120/300	340	370	5,4 / 2,6	1,12	6,52	400V3N 50Hz



Alimentazione acqua consigliata: 55°C /
Consumo acqua per ciclo (2BAR): 2,5 L



Alimentation à eau conseillée: 55°C
Consommation eau par cycle (2BAR) : 2,5 L



Raccomended inlet water temperature: 55°C
Water consumption: 2,5 L



Empfohlene Wasserversorgung: 55°C
Wasserverbrauch pro Durchgang (2 bar): 2,5 L

