

Tavoli refrigerati Euronorm 2 porte predisposti per gruppo remoto

HTPE.720 – HTPE.721 – HTPE.722 – HTPFE.720 – HTPFE.721 – HTPFE.722
HTPE7.720 – HTPE7.721 – HTPE7.722 – HTPFE7.720 – HTPFE7.721 – HTPFE7.722

Euronorm refrigerated tables 2 doors preset tables



- ventilazione con canalizzazione totale, le guide sono a piega ribattuta salva-mani;
- il materiale utilizzato è tutto Aisi 304 sia dentro che fuori ad esclusione di vano motore esterno, schiena esterna e fondo esterno che comunque sono in Aisi 430;
- l'isolamento è realizzato con poliuretano HFO che ha un livello GWP pari a 0, nel rispetto dell'ambiente e delle stringenti regole future dei prossimi anni;
- parte superiore direttamente schiumata con scocca principale;
- il piano di lavoro, se presente, viene tamburato con nobilitato da 20 mm incollato con materiali che resistono a temperature oltre i 100°C;

- Gli accessori:
- griglie e coppie guide
- maniglia inox
- kit ruote
- controllo touch screen
- cassettiere a 2 o 3 cassetti



- Ventilation with total canalization, the guides are folded hand-saving;
- The used material is all Aisi 304 both inside and outside, excluding the outside engine compartment, the back and outs, which are in Aisi 430;
- The insulation is made with HFO polyurethane which has a GWP level equal to 0, respecting the environment and the strict future rules of the coming years;
- Upper part directly foamed with main body;
- The work plane, if present, is veneered with 20 mm melamine bonded with materials that can withstand temperatures exceeding 100°C;

- Accessories:
- grills and pair of guides
- stainless handle
- wheel kit
- touch screen control
- drawer units with 2 or 3 drawers



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI L X P X H DIMENSIONS	CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	TEMPERATURA D'ESERCIZIO EXERCISE TEMPERATURE	SBRINAMENTO DEFROSTING	EVACUAZIONE CONDENSA CONDENSATION EVACUATION	SBRINAMENTO PORTA DOOR DEFROSTING	KW KW	VHz VHZ	CAPACITÀ (lt.) CAPACITY	PESO (Kg.) WEIGHT
EURONORM 800											
HTPE.720 HTPE.721 HTPE.722	tavolo frigo 2 porte refrigerated table 2 doors	1260x780x810 1260x800x850 1260x800x850		0° +8° C 0° +8° C 0° +8° C	pausa semplice simple pause	scarico a perdere waste pipe	no	0,04 0,04 0,04	230/50 230/50 230/50	345 345 345	95 95 95
HTPFE.720 HTPFE.721 HTPFE.722	tavolo frigo 2 porte refrigerated table 2 doors	1340x780x810 1340x800x850 1340x800x850		-15° -18° C -15° -18° C -15° -18° C	con resistenza with resistance	con resistenza with resistance	sì yes	0,097 0,097 0,097	230/50 230/50 230/50	345 345 345	95 95 95
EURONORM 700											
HTPE7.720 HTPE7.721 HTPE7.722	tavolo frigo 2 porte refrigerated table 2 doors	1260x695x810 1260x700x850 1260x700x850		0° +8° C 0° +8° C 0° +8° C	pausa semplice simple pause	scarico a perdere waste pipe	no	0,04 0,04 0,04	230/50 230/50 230/50	345 345 345	90 90 90
HTPFE7.720 HTPFE7.721 HTPFE7.722	tavolo freezer 2 porte freezer table 2 doors	1340x695x810 1340x700x850 1340x700x850		-15° -18° C -15° -18° C -15° -18° C	con resistenza with resistance	con resistenza with resistance	sì yes	0,097 0,097 0,097	230/50 230/50 230/50	345 345 345	90 90 90

CODICE CODE	DIM. PORTA APERTA DOOR OPEN DIM.	DIMENSIONI INTERNE INTERNAL DIMENSION	LATO CERNIERA SIDE HINGES
EURONORM 800			
HTPE.720 HTPE.721 HTPE.722	1290	940x690x550	DX + SX / RH + LH
HTPFE.720 HTPFE.721 HTPFE.722	1290	940x690x550	DX + SX / RH + LH
EURONORM 700			
HTPE7.720 HTPE7.721 HTPE7.722	1190	940x600x550	DX + SX / RH + LH
HTPFE7.720 HTPFE7.721 HTPFE7.722	1190	940x600x550	DX + SX / RH + LH

CLASSE CLIMATICA 5, 40° C TEMPERATURA ESTERNA/CLIMATE CLASS 5, 40°C EXTERNAL TEMPERATURE

PIANI RINFORZATI CON NOBILITATO

ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LxPxH LXDXH
HGR.64	Griglia plastificata rilsan EN / Rilsan plastic-coated grid EN	400x600
HGR.64I	Griglia inox EN / Stainless steel grid EN	400x600
HCG.64	Coppia guide inox per euronorm / One pair of stainless steel rails for euronorm	
KT.2	Kit ruote inox / Stainless steel wheel kit	Ø 125
HCTRE.72	Cassettiera 2 cassetti in luogo della porta 2 Drawer chest instead of the door	
HCTRE.73	Cassettiera 3 cassetti in luogo della porta 3 Drawer chest instead of the door	
CTIE.72	2 cassetti interni alla porta al posto della griglia 2 drawers inside the door in place of the grid	
CTIE.73	3 cassetti interni alla porta al posto della griglia 3 drawers inside the door in place of the grid	
SMIT	Supplemento 1 maniglia acciaio inossidabile verniciata colore blu scuro Supplement 1 stainless steel handle painted dark blue color	
UC 54-36 P	Unità condensatrice remota a valvola	
UC 54-36 N	Unità condensatrice remota a valvola	

• Valvola termostatica esclusa