

# Tavoli refrigerati Euronorm 3 porte predisposti per gruppo remoto

HTPE.730 – HTPE.731 – HTPE.732 – HTPFE.730 – HTPFE.731 – HTPFE.732  
HTPE7.730 – HTPE7.731 – HTPE7.732 – HTPFE7.730 – HTPFE7.731 – HTPFE7.732

## Euronorm refrigerated tables 3 doors present tables



- ventilazione con canalizzazione totale, le guide sono a piega ribattuta salva-mani;
- il materiale utilizzato è tutto Aisi 304 sia dentro che fuori ad esclusione di vano motore esterno, schiena esterna e fondo esterno che comunque sono in Aisi 430;
- l'isolamento è realizzato con poliuretano HFO che ha un livello GWP pari a 0, nel rispetto dell'ambiente e delle stringenti regole future dei prossimi anni;
- parte superiore direttamente schiumata con scocca principale;
- il piano di lavoro, se presente, viene tamburato con nobilitato da 20 mm incollato con materiali che resistono a temperature oltre i 100°C;

- Gli accessori:
- griglie e coppie guide
- maniglia inox
- kit ruote
- controllo touch screen
- cassettiere a 2 o 3 cassetti



- Ventilation with total canalization, the guides are folded hand-saving;
- The used material is all Aisi 304 both inside and outside, excluding the outside engine compartment, the back and outs, which are in Aisi 430;
- The insulation is made with HFO polyurethane which has a GWP level equal to 0, respecting the environment and the strict future rules of the coming years;
- Upper part directly foamed with main body;
- The work plane, if present, is veneered with 20 mm melamine bonded with materials that can withstand temperatures exceeding 100°C;

- Accessories:
- grills and pair of guides
- stainless handle
- wheel kit
- touch screen control
- drawer units with 2 or 3 drawers



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI L X P X H DIMENSIONS	CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	TEMPERATURA D'ESERCIZIO EXERCISE TEMPERATURE	SBRINAMENTO DEFROSTING	EVACUAZIONE CONDENSA CONDENSATION EVACUATION	SBRINAMENTO PORTA DOOR DEFROSTING	KW KW	VHz VHZ	CAPACITÀ (lt.) CAPACITY	PESO (Kg.) WEIGHT
<b>EURONORM 800</b>											
HTPE.730 HTPE.731 HTPE.732	tavolo frigo 3 porte refrigerated table 3 doors	1780x780x810 1780X800X850 1780X800X850		0° +8° C 0° +8° C 0° +8° C	pausa semplice simple pause	scarico a perdere waste pipe	no	0,04 0,04 0,04	230/50 230/50 230/50	530 530 520	115 115 115
HTPFE.730 HTPFE.731 HTPFE.732	tavolo frigo 3 porte refrigerated table 3 doors	1860x780x810 1860X800X850 1860X800X850		-15° -18° C -15° -18° C -15° -18° C	con resistenza with resistance	con resistenza with resistance	sì yes	0,122 0,122 0,122	230/50 230/50 230/50	530 530 520	115 115 115
<b>EURONORM 700</b>											
HTPE7.730 HTPE7.731 HTPE7.732	tavolo frigo 3 porte refrigerated table 3 doors	1780x695x810 1780X700X850 1780X700X850		0° +8° C 0° +8° C 0° +8° C	pausa semplice simple pause	scarico a perdere waste pipe	no	0,04 0,04 0,04	230/50 230/50 230/50	530 530 520	110 110 110
HTPFE7.730 HTPFE7.731 HTPFE7.732	tavolo freezer 3 porte freezer table 3 doors	1860x695x810 1860X700X850 1860X700X850		-15° -18° C -15° -18° C -15° -18° C	con resistenza with resistance	con resistenza with resistance	sì yes	0,122 0,122 0,122	230/50 230/50 230/50	530 530 530	110 110 110

CODICE CODE	DIM. PORTA APERTA DOOR OPEN DIM.	DIMENSIONI INTERNE INTERNAL DIMENSION	LATO CERNIERA SIDE HINGES
<b>EURONORM 800</b>			
HTPE.730 HTPE.731 HTPE.732	1290	1460x690x550	2xDX+SX / 2xRH+LH
HTPFE.730 HTPFE.731 HTPFE.732	1290	1460x690x550	2xDX+SX / 2xRH+LH
<b>EURONORM 700</b>			
HTPE7.730 HTPE7.731 HTPE7.732	1190	1460x600x550	2xDX+SX / 2xRH+LH
HTPFE7.730 HTPFE7.731 HTPFE7.732	1190	1460x600x550	2xDX+SX / 2xRH+LH

### CLASSE CLIMATICA 5, 40° C TEMPERATURA ESTERNA/CLIMATE CLASS 5, 40°C EXTERNAL TEMPERATURE

PIANI RINFORZATI CON NOBILITATO

### ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LxPxH LXDXH
<b>HGR.64</b>	Griglia plastificata rilsan EN / Rilsan plastic-coated grid EN	400x600
<b>HGR.64I</b>	Griglia inox EN / Stainless steel grid EN	400x600
<b>HCG.64</b>	Coppia guide inox per euronorm / One pair of stainless steel rails for euronorm	
<b>KT.2</b>	Kit ruote inox / Stainless steel wheel kit	Ø 125
<b>HCTRE.72</b>	Cassettiera 2 cassetti in luogo della porta 2 Drawer chest instead of the door	
<b>HCTRE.73</b>	Cassettiera 3 cassetti in luogo della porta 3 Drawer chest instead of the door	
<b>CTIE.72</b>	2 cassetti interni alla porta al posto della griglia 2 drawers inside the door in place of the grid	
<b>CTIE.73</b>	3 cassetti interni alla porta al posto della griglia 3 drawers inside the door in place of the grid	
<b>SMIT</b>	Supplemento 1 maniglia acciaio inossidabile verniciata colore blu scuro Supplement 1 stainless steel handle painted dark blue color	
<b>UC 54-36 P</b>	Unità condensatrice remota a valvola	
<b>UC 54-36 N</b>	Unità condensatrice remota a valvola	

• Valvola termostatica esclusa