

# Tavoli refrigerati Euronorm 4 porte predisposti per gruppo remoto

HTPE.740 – HTPE.741 – HTPE.742 – HTPFE.740 – HTPFE.741 – HTPFE.742  
HTPE7.740 – HTPE7.741 – HTPE7.742 – HTPFE7.740 – HTPFE7.741 – HTPFE7.742

## Euronorm refrigerated tables 4 doors preset tables



- ventilazione con canalizzazione totale, le guide sono a piega ribattuta salva-mani;
- il materiale utilizzato è tutto Aisi 304 sia dentro che fuori ad esclusione di vano motore esterno, schiena esterna e fondo esterno che comunque sono in Aisi 430;
- l'isolamento è realizzato con poliuretano HFO che ha un livello GWP pari a 0, nel rispetto dell'ambiente e delle stringenti regole future dei prossimi anni;
- parte superiore direttamente schiumata con scocca principale;
- il piano di lavoro, se presente, viene tamburato con nobilitato da 20 mm incollato con materiali che resistono a temperature oltre i 100°C;

### - Gli accessori:

- griglie e coppie guide
- maniglia inox
- kit ruote
- controllo touch screen
- cassettiere a 2 o 3 cassetti



- Ventilation with total canalization, the guides are folded hand-saving;
- The used material is all Aisi 304 both inside and outside, excluding the outside engine compartment, the back and outs, which are in Aisi 430;
- The insulation is made with HFO polyurethane which has a GWP level equal to 0, respecting the environment and the strict future rules of the coming years;
- Upper part directly foamed with main body;
- The work plane, if present, is veneered with 20 mm melamine bonded with materials that can withstand temperatures exceeding 100°C;

### - Accessories:

- grills and pair of guides
- stainless handle
- wheel kit
- touch screen control
- drawer units with 2 or 3 drawers



| CODICE<br>CODE                         | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                         | DIMENSIONI<br>L X P X H<br>DIMENSIONS        | CLASSE<br>ENERGETICA<br>ENERGY<br>CLASS | TEMPERATURA<br>D'ESERCIZIO<br>EXERCISE<br>TEMPERATURE | SBRINAMENTO<br>DEFROSTING         | EVACUAZIONE<br>CONDENSA<br>CONDENSATION<br>EVACUATION | SBRINAMENTO<br>PORTA<br>DOOR<br>DEFROSTING | KW<br>KW                | VHz<br>VHZ                 | CAPACITÀ<br>(lt.)<br>CAPACITY | PESO<br>(Kg.)<br>WEIGHT |
|--|--|--|---|---|-----------------------------------|---|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>EURONORM 800</b>                    |  |  |   |   |                                   |   |  |                         |                            |                               |                         |
| HTPE.740<br>HTPE.741<br>HTPE.742       | tavolo frigo 4 porte<br>refrigerated table 4 doors | 2300x780x810<br>2300x800x850<br>2300x800x850 |   | 0° +8° C<br>0° +8° C<br>0° +8° C                      | pausa semplice<br>simple pause    | scarico a perdere<br>waste pipe                       | no   | 0,04<br>0,04<br>0,04    | 230/50<br>230/50<br>230/50 | 715<br>715<br>715             | 135<br>135<br>135       |
| HTPFE.740<br>HTPFE.741<br>HTPFE.742    | tavolo frigo 4 porte<br>refrigerated table 4 doors | 2380x780x850<br>2380x800x850<br>2380x800x850 |   | -15° -18° C<br>-15° -18° C<br>-15° -18° C             | con resistenza<br>with resistance | con resistenza<br>with resistance                     | sì<br>yes                                  | 0,147<br>0,147<br>0,147 | 230/50<br>230/50<br>230/50 | 715<br>715<br>715             | 135<br>135<br>135       |
| <b>EURONORM 700</b>                    |  |  |   |   |                                   |   |  |                         |                            |                               |                         |
| HTPE7.740<br>HTPE7.741<br>HTPE7.742    | tavolo frigo 4 porte<br>refrigerated table 4 doors | 2300x695x850<br>2300x700x850<br>2300x700x850 |   | 0° +8° C<br>0° +8° C<br>0° +8° C                      | pausa semplice<br>simple pause    | scarico a perdere<br>waste pipe                       | no   | 0,04<br>0,04<br>0,04    | 230/50<br>230/50<br>230/50 | 715<br>715<br>715             | 130<br>130<br>130       |
| HTPFE7.740<br>HTPFE7.741<br>HTPFE7.742 | tavolo freezer 4 porte<br>freezer table 4 doors    | 2380x695x810<br>2380x700x850<br>2380x700x850 |   | -15° -18° C<br>-15° -18° C<br>-15° -18° C             | con resistenza<br>with resistance | con resistenza<br>with resistance                     | sì<br>yes                                  | 0,147<br>0,147<br>0,147 | 230/50<br>230/50<br>230/50 | 715<br>715<br>715             | 130<br>130<br>130       |

| CODICE<br>CODE                         | DIM. PORTA APERTA<br>DOOR OPEN DIM. | DIMENSIONI INTERNE<br>INTERNAL DIMENSION | LATO CERNIERA<br>SIDE HINGES |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------|
| <b>EURONORM 800</b>                    |                                     |  |                              |
| HTPE.740<br>HTPE.741<br>HTPE.742       | 1290                                | 1980x690x550                             | 2xDX,2xSX/2xRH,2xLH          |
| HTPFE.740<br>HTPFE.741<br>HTPFE.742    | 1290                                | 1980x690x550                             | 2xDX,2xSX/2xRH,2xLH          |
| <b>EURONORM 700</b>                    |                                     |  |                              |
| HTPE7.740<br>HTPE7.741<br>HTPE7.742    | 1190                                | 1980x600x550                             | 2xDX,2xSX/2xRH,2xLH          |
| HTPFE7.740<br>HTPFE7.741<br>HTPFE7.742 | 1190                                | 1980x600x550                             | 2xDX,2xSX/2xRH,2xLH          |

### CLASSE CLIMATICA 5, 40° C TEMPERATURA ESTERNA/CLIMATE CLASS 5, 40°C EXTERNAL TEMPERATURE

PIANI RINFORZATI CON NOBILITATO

### ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

| CODICE<br>CODE    | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION   | LxPxH<br>LXDXH |
|-------------------|--|----------------|
| <b>HGR.64</b>     | Griglia plastificata rilsan EN / Rilsan plastic-coated grid EN   | 400x600        |
| <b>HGR.64I</b>    | Griglia inox EN / Stainless steel grid EN  | 400x600        |
| <b>HCG.64</b>     | Coppia guide inox per euronorm / One pair of stainless steel rails for euronorm  |                |
| <b>KT.2</b>       | Kit ruote inox / Stainless steel wheel kit   | Ø 125          |
| <b>HCTRE.72</b>   | Cassettiera 2 cassetti in luogo della porta<br>2 Drawer chest instead of the door  |                |
| <b>HCTRE.73</b>   | Cassettiera 3 cassetti in luogo della porta<br>3 Drawer chest instead of the door  |                |
| <b>CTIE.72</b>    | 2 cassetti interni alla porta al posto della griglia<br>2 drawers inside the door in place of the grid                                 |                |
| <b>CTIE.73</b>    | 3 cassetti interni alla porta al posto della griglia<br>3 drawers inside the door in place of the grid                                 |                |
| <b>SMIT</b>       | Supplemento 1 maniglia acciaio inossidabile verniciata colore blu scuro<br>Supplement 1 stainless steel handle painted dark blue color |                |
| <b>UC 54-36 P</b> | Unità condensatrice remota a valvola   |                |
| <b>UC 54-36 N</b> | Unità condensatrice remota a valvola   |                |

• Valvola termostatica esclusa