

Tavoli refrigerati Euronorm 4 porte

HTRE.740 – HTRE.741 – HTRE.742 – HTFE.740 – HTFE.741 – HTFE.742
HTRE7.740 – HTRE7.741 – HTRE7.742 – HTFE7.740 – HTFE7.741 – HTFE7.742

Euronorm refrigerated tables 4 doors



- I compressori utilizzano gas R290 (GWP pari a 3) che comporta un notevole risparmio di energia;
- sbrinamento a gas caldo, e non a resistenza, permette un risparmio di energia e lo sbrinamento è effettuato in tempi più rapidi;
- ventilazione con canalizzazione totale, le guide sono a piega ribattuta salva-mani;
- il materiale utilizzato è tutto Aisi 304 sia dentro che fuori ad esclusione di vano motore esterno, schiena esterna e fondo esterno che comunque sono in Aisi 430;
- l'isolamento è realizzato con poliuretano HFO che ha un livello GWP pari a 0, nel rispetto dell'ambiente e delle stringenti regole future dei prossimi anni;
- parte superiore direttamente schiumata con scocca principale;
- il piano di lavoro, se presente, viene tamburato con nobilitato da 20 mm incollato con materiali che resistono a temperature oltre i 100°C;

- Gli accessori:

- griglie e coppie guide
- maniglia inox
- kit ruote
- controllo touch screen
- cassettiere a 2 o 3 cassetti



- The compressors use R290 gases (GWP equal to 3) which leads considerable energy savings;
- Hot-gas defrosting, not resistance, allows for energy savings and defrosting is carried out faster;
- Ventilation with total canalization, the guides are folded hand-saving;
- The used material is all Aisi 304 both inside and outside, excluding the outside engine compartment, the back and outs, which are in Aisi 430;
- The insulation is made with HFO polyurethane which has a GWP level equal to 0, respecting the environment and the strict future rules of the coming years;
- Upper part directly foamed with main body;
- The work plane, if present, is veneered with 20 mm melamine bonded with materials that can withstand temperatures exceeding 100°C;

- Accessories:

- grills and pair of guides
- stainless handle
- wheel kit
- touch screen control
- drawer units with 2 or 3 drawers



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI L X P X H DIMENSIONS	CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	TEMPERATURA D'ESERCIZIO EXERCISE TEMPERATURE	SBRINAMENTO DEFROSTING	EVACUAZIONE CONDENSA CONDENSATION EVACUATION	SBRINAMENTO PORTA DOOR DEFROSTING	KW KW	VHz VHZ	CAPACITÀ (lt.) CAPACITY	PESO (Kg.) WEIGHT
EURONORM 800											
HTRE.740 HTRE.741 HTRE.742	tavolo frigo 4 porte refrigerated table 4 doors	2420x780x810 2420X800X850 2420X800X850	C C C	0° +8° C 0° +8° C 0° +8° C	pausa semplice simple pause	gas caldo warm gas	no	0,30 0,30 0,30	230/50 230/50 230/50	715 715 715	145 145 145
HTFE.740 HTFE.741 HTFE.742	tavolo freezer 3 porte freezer table 3 doors	2420X780X850 2420X800X850 2420X800X850	E E E	-15° -18° C -15° -18° C -15° -18° C	con resistenza with resistance	gas caldo warm gas	si yes	0,46 0,46 0,46	230/50 230/50 230/50	715 715 715	145 145 145
EURONORM 700											
HTRE7.740 HTRE7.741 HTRE7.742	tavolo frigo 4 porte refrigerated table 4 doors	2420x695x810 2420X700X850 2420X700X850	C C C	0° +8° C 0° +8° C 0° +8° C	pausa semplice simple pause	gas caldo warm gas	no	0,30 0,30 0,30	230/50 230/50 230/50	715 715 715	140 140 140
HTFE7.740 HTFE7.741 HTFE7.742	tavolo freezer 4 porte freezer table 4 doors	2420x695x810 2420X700X850 2420X700X850	D D D	-15° -18° C -15° -18° C -15° -18° C	con resistenza with resistance	gas caldo warm gas	si yes	0,46 0,46 0,46	230/50 230/50 230/50	715 715 715	140 140 140

CODICE CODE	DIM. PORTA APERTA DOOR OPEN DIM.	DIMENSIONI INTERNE INTERNAL DIMENSION	LATO CERNIERA SIDE HINGES
EURONORM 800			
HTRE.740 HTRE.741 HTRE.742	1290	1980x690x550	2xDX,2xSX/2xRH,2xLH
HTFE.740 HTFE.741 HTFE.742	1290	1980x690x550	2xDX,2xSX/2xRH,2xLH
EURONORM 700			
HTRE7.740 HTRE7.741 HTRE7.742	1190	1980x600x550	2xDX,2xSX/2xRH,2xLH
HTFE7.740 HTFE7.741 HTFE7.742	1190	1980x600x550	2xDX,2xSX/2xRH,2xLH

CLASSE CLIMATICA 5, 40° C TEMPERATURA ESTERNA/CLIMATE CLASS 5, 40°C EXTERNAL TEMPERATURE

PIANI RINFORZATI CON NOBILITATO

ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LxPxH LXDXH
HGR.64	Griglia plastificata rilsan EN / Rilsan plastic-coated grid EN	400x600
HGR.64I	Griglia inox EN / Stainless steel grid EN	400x600
HCG.64	Coppia guide inox per euronorm / One pair of stainless steel rails for euronorm	
KT.2	Kit ruote inox / Stainless steel wheel kit	Ø 125
HCTRE.72	Cassettiera 2 cassetti in luogo della porta 2 Drawer chest instead of the door	
HCTRE.73	Cassettiera 3 cassetti in luogo della porta 3 Drawer chest instead of the door	
CTIE.72	2 cassetti interni alla porta al posto della griglia 2 drawers inside the door in place of the grid	
CTIE.73	3 cassetti interni alla porta al posto della griglia 3 drawers inside the door in place of the grid	
SMIT	Supplemento 1 maniglia acciaio inossidabile verniciata colore blu scuro Supplement 1 stainless steel handle painted dark blue color	
60HZT	Supplemento versione 60 hz per tavolo 2/3 PORTE TN/BT Supplement versione 60hz for table 2/3 DOORS NT/LT	