

Vetrine espositive ventilate con 4 lati in vetro

Ventilated display cabinets with 4 glass sides



Le vetrine espositive InoxBim con 4 lati in vetro rappresentano una soluzione ideale per la presentazione di una vasta gamma di prodotti alimentari, tra cui carni, formaggi, salumi, bevande, vini, pasticceria, semifreddi, surgelati e gelati. Inoltre, offriamo una versione avanzata, Industria 4.0, che unisce l'eleganza del suo design a tecnologie all'avanguardia. Questa versione è dotata di un sofisticato sistema di gestione dell'umidità e di un comodo touch screen da 7". Queste caratteristiche la rendono perfetta per applicazioni come la frollatura, la stagionatura, la pralineria, la produzione di pasta fresca e cioccolato.

Le nostre vetrine espositive sono progettate con 4 lati in triplo vetro per garantire un isolamento ottimale dall'ambiente esterno. Questo design consente una visione completa dei prodotti esposti all'interno della vetrina. Inoltre, grazie all'illuminazione a quattro file di LED multicolori, i prodotti all'interno risaltano in modo ancora più accattivante. Il triplo vetro assicura anche un eccellente isolamento termico, contribuendo a ridurre i consumi energetici.

Le nostre vetrine espositive vantano diverse caratteristiche chiave:

- gas R290, una scelta ecologica per la refrigerazione.
- offriamo modelli con una singola porta, sia per temperature negative che positive, così come versioni a doppia porta su due fronti.
- versatilità di configurazione interna personalizzabile in base al tipo di prodotto che si desidera esporre.
- le versioni UMI consentono di eseguire cicli completi e personalizzabili di stagionatura, frollatura, essiccazione, scongelamento, precottura e conservazione a temperature e umidità controllate.



InoxBim display cases with 4 glass sides offer an ideal solution for showcasing a wide range of food products, including meats, cheeses, cold cuts, beverages, wines, pastries, semi-frozen items, frozen goods, and ice cream. Additionally, we provide an advanced version, Industry 4.0, which combines the elegance of its design with cutting-edge technologies. This version comes equipped with a sophisticated humidity management system and a convenient 7-inch touchscreen. These features make it perfect for applications such as aging, seasoning, praline making, fresh pasta production, and chocolate processing.

Our display cases are designed with 4 sides of triple glass to ensure optimal insulation from the external environment. This design allows for a complete view of the products on display inside the case. Furthermore, thanks to the four rows of multicolored LED lighting, the products inside stand out even more attractively. The triple glass also ensures excellent thermal insulation, helping to reduce energy consumption.

Our display cases boast several key features:

- They use eco-friendly R290 refrigerant gas.
- We offer models with a single door, both for negative and positive temperatures, as well as versions with double doors on two fronts.
- The interior configuration is customizable to suit the type of product you wish to display.
- UMI versions allow for complete and customizable cycles of aging, seasoning, drying, thawing, pre-cooking, and storage at controlled temperatures and humidity.



VTR80 + SPCOL



VTR82UMI + SPCOL

Vetrine espositive 4 lati in vetro / Display cabinets 4 glass sides

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI LXPXH DIMENSIONS	TEMPERATURA D'ESERCIZIO EXERCISE TEMPERATURE	SBRINAMENTO DEFROSTING	KW KW	V/HZ V/HZ	PESO kg. WEIGHT
VTR80	refrigerata 1 porta refrigerated 1 door	880x830x2090	-2° + 18°	gas caldo warm gas	0,37	230/50	130
VTR82	refrigerata 2 porte su 2 fronti refrigerated 2 doors on 2 sides	880x880x2090	-2° + 18°	gas caldo warm gas	0,37	230/50	130
VTF80	freezer 1 porta freezer 1 door	880x830x2090	-15° + 18°	gas caldo warm gas	0,64	230/50	130
VTR80UMI	refrigerata 1 porta refrigerated 1 door	880x830x2090	-2° + 40°	gas caldo warm gas	1,3	230/50	130
VTR82UMI	refrigerata 2 porte su 2 fronti refrigerated 2 doors on 2 sides	880x880x2090	-2° + 40°	gas caldo warm gas	1,3	230/50	130

Optional verniciatura colore BIANCO Ral 9010 finitura semilucido 42 Gloss, oppure colore NERO simil Ral 9005 finitura lucido 85 Gloss.

Predisposizione utenze versioni UMI a pag. 51